

Nettoyage et entretien des façades, plans de travail et accessoires

Façades stratifiées

Les façades stratifiées peuvent être nettoyées avec des produits d'entretien ordinaires (pas d'abrasifs). Diluer les produits avec de l'eau et essuyer avec une peau de chamois ou un chiffon propre. Rincer ensuite à l'eau claire à l'aide d'une peau de chamois ou de papier absorbant. Puis essuyer pour sécher.

Les taches de peinture ou de colle s'enlèvent facilement au moyen d'un produit dissolvant. Après, si nécessaire, faire disparaître les traces d'essuyage avec un produit d'entretien d'usage courant (voir ci-dessus).

Attention: les produits à base de **résine synthétique, nitrés ou ammoniacés ne peuvent en aucun cas être utilisés** pour nettoyer ces surfaces.

Façades en bois massif ou bois véritable plaqué

Le bois étant un matériau vivant, il est déconseillé de l'exposer à un air trop humide ou trop sec. Une humidité ambiante de 45 à 70 % est recommandée pour le bois.

Les surfaces des façades bois sont traitées au moyen d'une laque spéciale contre les effets de la chaleur, de l'eau, du vinaigre, des graisses, de l'alcool et autres agressions courantes lors de travaux ménagers.

Pour l'entretien, il suffit de passer une peau de chamois humide (sans produit de nettoyage) et de sécher au moyen de papier absorbant. Le bois n'absorbant pas les taches, celles-ci s'enlèvent sans problème.

Attention: ne jamais utiliser de produits de nettoyage **ammoniacés ou nitrés** ni de produits à **base de résine synthétique pour nettoyer les surfaces en bois!**

Façades avec des surfaces mates satinées

Éliminez immédiatement les taches éventuelles, notamment celles formées par des substances et liquides fortement colorants avec beaucoup d'eau, ajoutez si nécessaire un peu de détergent ménager courant, non abrasif.

Veillez à ce que les taches ne sèchent pas.

Éliminez les auréoles avec une solution chaude à base de savon noir en frottant légèrement avec une brosse à vaisselle ou à ongles, rincez

les restes de savon à l'eau tiède et séchez avec une peau de chamois. Il est difficile d'enlever complètement les taches séchées ou incrustées depuis longtemps.

Plans de travail

A nettoyer comme les façades.

Attention: résistance à la chaleur suivant norme DIN 16926. Il est déconseillé de poser des casseroles très chaudes directement sur les plans de travail.

Entretien des glissières

Après quelques années, un graissage des glissières de tiroirs peut s'avérer nécessaire. Quelques gouttes d'huile (non résineuse) suffisent (de l'huile pour machine à coudre convient parfaitement).

Pour un fonctionnement optimal des tiroirs, il faut nettoyer régulièrement les glissières. Les saletés qui se sont glissées dans les guides doivent être enlevées immédiatement au moyen d'un pinceau.

Eviers et plaques de cuisson

Tout évier ou plaque de cuisson, qu'ils soient en inox, émaillés ou en résine teintée, doivent être nettoyés avec du liquide vaisselle. Rincer avec de l'eau chaude et sécher immédiatement. Les taches d'eau tenaces s'enlèvent avec un produit d'entretien ordinaire ou avec du vinaigre.

Pièces en Plexiglas

Les plexiglas des hottes, les bacs verseurs en plexiglas ainsi que toute autre pièce en plexiglas se nettoient uniquement avec des produits doux non abrasifs.

Ne pas utiliser de produit à **base de résine synthétique** ou de **produit nitré ou ammoniacé**.

Appareils électro-ménagers

Attention: se référer aux instructions d'utilisation et conseils du fabricant.